

Aktenschränke Davos

Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS30P

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 14450 Klasse 2

Geringes Gewicht mit zertifiziertem Feuerschutz

TECHNISCHE DATEN:

- 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Mehrwandige Konstruktion von Korpus und Tür
- Dreiseitige Verriegelung durch Rundstahl-Riegelbolzen sowie Hintergreifschiene auf der Scharnierseite
- Zusätzliche Spezialpanzerung sichert den Schlossbereich
- Vorbereitet für Bodenbefestigung



STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Tablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035
- Türanschlag: rechts, Modelle Davos 09 und 12 zweitürig

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Davos 1909



Davos 1009

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
Feuerschutz 30 Min. Einbruchschutz Klasse 2								
Davos 1007	1000	700	550	750	520	390	170/152	1
Davos 1009	1000	950	550	750	770	390	182/225	1
Davos 1012	1000	1200	550	750	1020	390	230/298	1
Davos 1507	1500	700	550	1250	520	390	250/253	3
Davos 1907	1950	700	550	1700	520	390	335/344	4
Davos 1909	1950	950	550	1700	770	390	356/510	4
Davos 1912	1950	1200	550	1700	1020	390	430/676	4

Tiefe: + 80 mm für Beschläge

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
 info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
 Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54



Armoires ignifuges Davos


Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS30P

Protection anti-effraction certifiée selon EN 14450 Classe 2

Le classique léger pour la protection incendie

DONNÉES TECHNIQUES:

- Test anti-feu de 30 minutes pour papier
- Porte et carcasse à parois multiples
- Verrouillage sur quatre côtés par pènes actifs et passifs (anti-arrachement)
- Mécanisme de serrure protégé par une plaque d'acier manganèse
- Dispositif pour fixation au sol



FINITION STANDARD:

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Rayons amovibles
- Gris clair RAL 7035
- Pivots de porte: à droite, modèles 09 et 12 à deux portes

OPTIONS:

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours
- Couleurs spéciaux
- Aménagement intérieur selon la liste de prix



Davos 1909



Davos 1009

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg / lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
Protection anti-feu 30 Min. Protection anti-effraction Classe 2								
Davos 1007	1000	700	550	750	520	390	170/152	1
Davos 1009	1000	950	550	750	770	390	182/225	1
Davos 1012	1000	1200	550	750	1020	390	230/298	1
Davos 1507	1500	700	550	1250	520	390	250/253	3
Davos 1907	1950	700	550	1700	520	390	335/344	4
Davos 1909	1950	950	550	1700	770	390	356/510	4
Davos 1912	1950	1200	550	1700	1020	390	430/676	4

Profondeur: + 80 mm pour charnières

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54

