

Kombi Safe DuoGuard

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S60P

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

Viel Raum mit geringem Gewicht

TECHNISCHE DATEN:



- 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Grosses Fassungsvermögen mit geringem Gewicht
- Hochwertige Isolationsfüllung „Dualite“
- Massives Bolzen-Riegelwerk
- Zusätzliche Sicherheit durch eine aktive Notverriegelung und spezielle Bohrschutzplatten
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



DuoGuard 150

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Ablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
Feuerschutz 60 Min. Einbruchschutz Grad I								
DuoGuard 40	435	500	456	335	400	295	90/40	1
DuoGuard 60	530	500	521	430	400	360	115/62	1
DuoGuard 110	690	600	561	590	500	386	161/114	2
DuoGuard 150	875	600	561	775	500	386	196/150	2
DuoGuard 200	1150	600	561	1050	500	386	243/203	2
DuoGuard 300	1600	600	561	1500	500	386	322/290	3
DuoGuard 350	1600	675	585	1500	575	410	352/354	3
DuoGuard 450	1850	675	615	1750	575	440	415/443	4

Tiefe: + 55 mm für Beschläge

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
 info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
 Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54



Combi Safe DuoGuard

Protection anti-feu certifiée selon EN 1047-1 S60P

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

Beaucoup de place malgré un poids léger

DONNÉES TECHNIQUES:



- Test anti-feu de 60 minutes pour papier
- Grande capacité et poids inférieur
- Matériel de remplissage de qualité „Dualite“
- Système de verrouillage central massif
- Sécurité accrue par un système de verrouillage actif en cas d'urgence et des plaques spéciales de protection contre le perçage
- Dispositif pour fixation au sol

FINITION STANDARD:

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Rayons amovibles
- Anthracite RAL 7016
- Pivots de porte: à droite

OPTIONS:

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Couleurs spéciaux
- Aménagement intérieur selon la liste de prix



DuoGuard 150

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg / lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
Protection anti-feu 60 Min. Protection anti-effraction Classe I								
DuoGuard 40	435	500	456	335	400	295	90/40	1
DuoGuard 60	530	500	521	430	400	360	115/62	1
DuoGuard 110	690	600	561	590	500	386	161/114	2
DuoGuard 150	875	600	561	775	500	386	196/150	2
DuoGuard 200	1150	600	561	1050	500	386	243/203	2
DuoGuard 300	1600	600	561	1500	500	386	322/290	3
DuoGuard 350	1600	675	585	1500	575	410	352/354	3
DuoGuard 450	1850	675	615	1750	575	440	415/443	4

Profondeur: + 55 mm pour charnières

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54

