



<b>Type/N°. de commande</b>	<b>FLA10-11-TD</b>
Type de lampe / montage	Lampadaire
Version	Mât centré (symétrique)
Source	4x TC-L (FSDH) 55W; 2G11
Régime	Variable
Commande	Sur la tête
Ballast (quantité)	Ballast électronique réglable (2)
Tête du luminaire	Aluminium coulé sous pression, couleur aluminium, verni en phase aqueuse
Diffuseur	PMMA, avec structure de prisme, métallisé
Tube principal	Acier, couleur aluminium, verni en phase aqueuse
Pied du luminaire	Acier, noir, revêtement en poudre
Câble réseau	Noir, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L 5000 mm
Fiche réseau	Fiche Suisse type J
Répartition lumineuse	Direct (31.5%) / indirect (68.5%)
Puissance en watts	220 W
Rendement lumineux	81.5%
Tension de réseau	230V/50Hz
Consommation en mode veille	< 0.5W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	3 (1950 x 150 x 150 + 800 x 400 x 250 + 420 x 330 x 150 mm)
Poid	20.5 kg
Garantie	36 mois

**Belux AG**  
 Neufeldweg 6, CH-5103  
 Möriken  
 Tél. +41 61 316 74 01  
 Télécopie +41 61 316 75  
 99  
[www.belux.com](http://www.belux.com)  
[belux@belux.com](mailto:belux@belux.com)



η=81.5% CD/1000lm