



Type/N°. de commande	KRO10-12-8040-TD
Type de lampe / montage	Lampadaire
Versión	Diffusion de la lumière symétrique
Couleur	Blanc
Source	LED, 4000 K, 5900 lm, CRI > 80
Régime	Variable
Commande	Sur le tube
Ballast (quantité)	Ballast (1), intégré dans le pied
Tête du luminaire	Aluminium, coulé
Diffuseur	PMMA
Tube principal	Aluminium, profilé extrudé
Pied du luminaire	Zamak
Finition	Blanc NCS S 1002-Y50R, thermo poudré
Câble réseau	Noir, 3x0.75mm ² , L 3000 mm
Fiche réseau	Fiche Suisse type J
Répartition lumineuse	Direct (44%) / indirect (56%)
UGR	< 12
Puissance en watts	93 W
Rendement lumineux	100%
Tension de réseau	220-240V, 50/60Hz
Consommation en mode veille	< 0.5 W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (1960 x 600 x 600 mm)
Poid	16 kg
Garantie	36 mois

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com

